

Deklarerte ytelser

Harmonisert standard NS-EN 14351-1 2006 + A1 2010



Identifikasjon	Produktfamilie 1	Produktfamilie 2
ID	vippe/dreie-vinduer, sidehengslet, klappvindu og fastfelt	Dobbeltvindu uten stolpe (fransk vindu)
Regntetthet Dimensjoner testet element	E900 Vippedreievindu med fast overlys 1778 x 2639 mm 9A Vippedreievindu 1378 x 2178 mm E750 AWS 90 BS.SI vippedreievindu elektronisk drevet 1378x2178 mm E1050 AWS 90 BS SI+ vippedreievindu 1478x1578 mm	9A AWS 90 SI+ 2485 x 1678 mm AWS 90 BS SI+ 2065 x 2258 mm
Innhold farlige substanser	npd	
Motstand vindlast Dimensjoner testet element	C5/ B5 Vippedreievindu med fast overlys 1778 x 2639 mm AWS 90 BS.SI vippedreievindu elektronisk drevet 1378x2178 mm C4/ B4 Vippedreievindu 1378 x 2178 mm	C4/B4 AWS 90 SI+ 2485 x 1678 mm C3/B3 AWS 90 BS SI+ 2065 x 2258 mm
Styrkebelastning av barnesikring	npd	
Lydisolering Dimensjoner testet element (eksakt verdi settes på CE-merket ved krav)	Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5)dB 1230 x 1480 mm med isolerglass IGU12LSG SI/12/6/12/8 LSG SI	Rw (C;Ctr)=33(-1;-5)dB til Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB (1230 x 1480 mm med forskjellige glass)
Varmegjennomgangskoeffisient Eksempel dimensjoner og glass ^{a)}	0,71 W/m2K (1500x1800 vippe/dreievindu med Ug=0,5 W/m2K og varmkantsspacer)	0,78 W/m2K (2000x1400 dobbeltvindu med Ug=0,5 W/m2K og varmkantsspacer)
Strålingsegenskaper: Solfaktor og lystransmisjon	Solfaktor og lystransmisjon må verifiseres av leverandør av CE-merket glass	
Lufttetthet Dimensjoner testet element	Klasse 4 Vippedreievindu med fast overlys 1778 x 2639 mm Vippedreievindu 1378 x 2178 mm AWS 90 BS.SI vippedreievindu elektronisk drevet 1378x2178 mm	Klasse 4 AWS 90 SI+ 2485 x 1678 mm AWS 90 BS SI+ 2065 x 2258 mm
Damptetthet	npd	
Betjeningskraft Dimensjoner testet element	Klasse 1 Vippedreievindu med fast overlys 1778 x 2639 mm Vippedreievindu 1378 x 2178 mm (TipTronic) AWS 90 BS SI+ vippedreievindu 1478x1578 mm Klasse 2 AWS 90 BS.SI vippedreievindu elektronisk drevet 1378x2178 mm	Klasse 1 1700 x 2100 mm
Motstand til gjentakende åpning og lukking Dimensjoner testet element	npd	Klasse 3 1700 x 2100 mm, vekt 124 kg
Mekanisk styrke Dimensjoner testet element	Klasse 4 Vippedreievindu med fast overlys 1778 x 2639 mm Vippedreievindu 1378 x 2178 mm AWS 90 BS.SI vippedreievindu elektronisk drevet 1378x2178 mm	Klasse 4 1700 x 2100 mm

Npd = Ingen ytelse deklarerert (No performance declared)

N/A = Ikke aktuelt (Not applicable)

^{a)} Riktig U-verdi for elementet må i hvert tilfelle beregnes ut fra dimensjoner og glasstype og leveres som tilleggsdokumentasjon.